

TEST AV BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Varvtal	Liter/h	Körtid ca
MOTORMODELL: LP2.5		
Typ av bränsletank: LP05 (Engångsflaska 0,45kg)		
4000 RPM	0,91	1 tim
3000 RPM	0,38	2,5 tim
Typ av bränsletank: Gasolflaska PC5		
4000 RPM	0,91	11 tim
3000 RPM	0,38	26 tim
MOTORMODELL: LP5.0		
Typ av bränsletank: LP05 (Engångsflaska 0,45kg)		
4600 RPM	1,9	30 min
3000 RPM	0,83	1,2 tim
Typ av bränsletank: Gasolflaska PC5		
4600 RPM	1,9	5 tim
3000 RPM	0,83	12 tim
MOTORMODELL: LP9.9		
Typ av bränsletank: Gasolflaska PC5		
4600 RPM	3,79	2,5 tim
3000 RPM	1,67	6 tim

VAD ÄR SKILLNADEN?



PC5

Du kommer lika långt och kostnaden* är densamma!

*Priser: Januari 2013



10 liter bensin

LEHR GASDRIVEN UTOMBORDARE

Gasdriven 4-takts motor

Fungerar som en vanlig utombordare men har istället gas som energikälla vilket gör den effektiv, miljövänlig och ren.

Twist 'N Go!

Snabbkopplingen gör det enkelt:
Vrid fast en LP05 (engångsflaska) och kör!

Extern bränsletank

Koppla till en vanlig gasolflaska som PC5, PC10 för längre körsträckor

Motor med elstart

Knappstart

Friktningsjustering av styrning

Justeras för styrmotstånd och god kursstabilitet

Automatiskt lås för backning

Användarvänligt och säkert

Lätt startprocedur

Automatisk dekompression,
ingen choke / pumpning behövs!

Kompakt lättviktsdesign

Bärhandtag på baksidan

Rostfria driv- och propelleraxlar

Bekvämt för service och rotskydd

Nödstop

Ökad säkerhet

GASOL ÄR RENT OCH EFFEKTIVT

- Gasol har länge uppmärksammats som en "grön" gas
- Utsläpp av ämnen som tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot är väsentligt lägre från gasol jämfört med olja och biobränslen.

Världens FÖRSTA gasdrivna utombordare



GreenOne AB
031-51 00 22
www.GreenOne.se

LEHR
Environmentally friendly technology

PROTECTED BY U.S. AND INTERNATIONAL PATENTS

LP2.5

2.5hk



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortyp	4-takt OHV
Effekt	2,5 hk 1,8 kW
Varvtal	4000-4500 rpm
Antal cylindrar	1
Slagvolym	72 cc
Cylinderdiameter x slaglängd	59 x 41 mm
Bränsle	Gas
Förgasare	Ingen choke/pumpning behövs!
Startsystem	Manuell
Tändsystem	CDI
Styrning	Rorkult
Smörjning	Våt sump
Avgasutsläpp	Ovanför propeller
Kylsystem	Vatten / Termostat
Trimpositioner	5
Växellägen	Fram - Friläge
Utväxling	2,08
Riggglängd	K: 15" (381 mm)
Propeller (stigning)	7,25 x 6" 3 blad (aluminium)
Vikt	16,96 kg
Bränsletank i motor	LP05 (ingår ej)
Bränsletank extern (tillval)	Gasolflaska ex: PC5, PC10
Rekommenderad olja	4-takt 10-30 W
Oljeträgvolym	0,35 L
Rek. höjd på akterspegel	Kort: 381 mm
Garanti	1 års garanti

LP5.0

5hk



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortyp	4-takt OHV
Effekt	5 hk 3,6 kW
Varvtal	4000-4500 rpm
Antal cylindrar	1
Slagvolym	112 cc
Cylinderdiameter x slaglängd	59 x 41 mm
Bränsle	Gas
Förgasare	Ingen choke/pumpning behövs!
Startsystem	Manuell
Tändsystem	CDI
Styrning	Rorkult
Smörjning	Våt sump
Avgasutsläpp	Ovanför propeller
Kylsystem	Vatten / Termostat
Trimpositioner	5
Växellägen	Fram - Friläge - Back
Utväxling	2,08
Riggglängd	K: 15" (381 mm), L: 20" (508 mm)
Propeller (stigning)	7,5 x 7" 3 blad (aluminium)
Vikt	21,8 kg
Bränsletank i motor	LP05 (ingår ej)
Bränsletank extern (tillval)	Gasolflaska ex: PC5, PC10
Rekommenderad olja	4-takt 10-30 W
Oljeträgvolym	0,5 L
Rek. höjd på akterspegel	K: 381 mm, L: 508 mm
Garanti	1 års garanti

LP9.9

9.9hk



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortyp	4-takt OHV
Effekt	9,9 hk 7,2 kW
Varvtal	4500-5500 rpm
Antal cylindrar	2
Slagvolym	212 cc
Cylinderdiameter x slaglängd	59 x 41 mm
Bränsle	Gas
Förgasare	Ingen choke/pumpning behövs!
Startsystem	Manuell / Elektrisk
Tändsystem	CDI
Styrning	Rorkult / Fjärrstyrning
Smörjning	Våt sump
Avgasutsläpp	Genom propeller
Kylsystem	Vatten / Termostat
Trimpositioner	5
Växellägen	Fram - Friläge - Back
Utväxling	2,08
Generator (elstart)	6 amp / 80 watt
Generator (manuell*)	6 amp / 80 watt
Riggglängd	K: 15" (381 mm), L: 20" (508 mm)
Propeller (stigning)	8 x 8,5" 3 blad (aluminium)
Vikt	39,8 kg
Bränsletank	Gasolflaska ex: PC5, PC10
Rekommenderad olja	4-takt 10-30 W
Oljeträgvolym	0,8 L
Rek. höjd på akterspegel	K: 381 mm, L: 508 mm
Garanti	1 års garanti
*Kräver extra regulator	